




Vrecool doo

Trg Cara Jovana Nenada 15/6. 24000 Subotica

PIB: 109027695, Matični broj: 21114065

Tel.: +381 24 851 224, info@vrecool.com,

[www.vrecool.com](http://www.vrecool.com)

## VMG-2-R410A-B Manometarska baterija

68mm, -30~800psi, -30~500psi

### Opis proizvoda:

Manobaterija VMG-2-R410A-B je izrađen od eloksiranog aluminijuma, dizajniran sa 5 priključka (4x1/4", 1x5/16" SAE), sa ugrađenom vidnom staklom i sa slavinama za niski kao i za visoki pritisak. Gumirano kućište čuva manometre od udaraca, kuka za kačenje olakšava korišćenje ovog instrumenta u praksi. Prečnik manometra niskog pritiska je 68mm, merni opseg je -30~500psi. Prečnik manometra visokog pritiska je 68mm, merni opseg je -30~800psi, (-30inHg). Dužina creva za punjenje je 120cm, crveni (1/4" – 5/16" SAE), plavi (1/4" – 5/16" SAE), žuti (1/4" – 1/4" SAE). Set se isporučuje u plastičnom koferu otporan na udarce zbog zaštite i sigurnosti na radu i u transportu. Cрева na priključke manobaterije kao i na priključke rashladnih sistema je potrebno prikačiti ručno, ne smeju se zatezati ručnim alatom ili mašinom jer teflonski zaptivač u crevima može da se ošteti i kasnije izazvati curenje gasa. Slavine na manobateriji se otvaraju okretanjem na levo (u obrnutom smeru kazaljke na satu), i zatvaraju se na desno (u smeru kazaljke na satu). Nemojte preopterećivati manobaterije! Preopterećenje može uzrokovati oštećenje unutrašnje strukture alata koje se ne primećuju spolja, već će naknadno rezultirati netačne podatke tokom merenja. Kompatibilni freoni: R410A, R407C, R22, R134a.

### Sigurnosna upozorenja:

Popravku i servisiranje rashladnih sistema može vršiti isključivo stručno kvalifikovana osoba! Rad sa rashladnim fluidima se smatra opasnim, postoji mogućnost eventualnih telesnih povreda. Pre početka korišćenja uverite se u ispravnosti manobaterije kao i creva za punjenje rashladnih fluida.



VMG-2-R410A-B

[www.worldvalue.rs](http://www.worldvalue.rs)


CopyRight © 2015 VALUE Mechanical &amp; Electrical Products CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

